

Уже более 50 лет торговая марка **Есоphon** широко известна на мировом рынке строительных материалов. С 1987 года **Есоphon** входит в промышленную группу **Saint-Gobain** (является одной из 100 крупнейших промышленных корпораций планеты, цель которой – экологичность и инновационность выпускаемой строительной продукции). Новое поколение продукции **Есоphon** выпускается по технологии 3RD: при производстве стекловолокна используется связующее вещество на растительной основе, что минимизирует возможный ущерб для окружающей среды. Продукции компании **Есоphon** присвоен скандинавский экологический знак «Лебедь» (Nordic Swan). В Беларуси марка **Есоphon** хорошо известна более 20 лет. Продукция **Есоphon** отвечает стандартам качества: EN 13964, ISO 90001, ISO 14000 и получила право использования экологической маркировки EcoMaterial. Благодаря низкой эмиссии частиц акустические панели **Есоphon** подходят для сертификации объектов «зеленого» строительства по мировым экологическим стандартам LEED, BREEAM, DGNB, HQE.

ЕСОPHОН POP – влагостойкий потолок

Есоphon POP – акустические потолочные панели на основе стекловолокна, облицованные белой ПВХ-пленкой с выразительным тисненым рисунком. Используются там, где от потолка требуется повышенная влагостойкость и легкость уборки.

Область применения: торговые залы, офисы, бассейны, санузлы, кухни, раздевалки, холлы.

Кромка: тип А – прямая.

Толщина плит: 15 мм.

Модульные размеры: 600x600, 600x1200, 1200x1200 мм.

Вес: 1,2 кг/м².

Акустические свойства: NRC – 0,5.

Очистка: можно протирать влажной тканью.

Панели **Есоphon POP** могут временно эксплуатироваться в условиях 100% влажности и температурного режима до +30°C.

Установка: в подвесную систему T24/T15.



ЕСОPHОН ОРТА – гармоничное решение для любого помещения

Есоphon ОРТА – акустические потолочные панели на основе стекловолокна. Применяются там, где необходимо сочетание лаконичности дизайна и высоких акустических характеристик.

Покрытие: окрашенная стеклоткань белого цвета.

Область применения: офисные помещения, школы и детские сады, торговые центры, кинотеатры, радио- и телестудии и т.п.

Кромка: тип А – прямая.

Толщина панелей: 15 мм.

Модульные размеры: 600x600, 600x1200 мм.

Вес: 1,1 кг/м².

Акустические свойства: NRC – 0,7.

Очистка: сухая чистка пылесосом.

Установка: в подвесную систему T24/T15.

