

Торговая марка «Есоphon» уже 50 лет существует на мировом рынке строительных материалов. С 1987 г. она входит в состав международного концерна «Saint Gobain». В Беларуси марка «Есоphon» известна уже более 15 лет. Вся её продукция сертифицирована, отвечает стандартам качества ISO 9001 и системы охраны окружающей среды ISO 14001. Панели «Есоphon» незаменимы там, где необходимо добиться комфортной звуковой среды, оригинального освещения и нестандартных дизайнерских решений. Панели «Есоphon» с успехом были применены на таких объектах, как кинотеатр «Берестье» в Минске, «Реабилитационный детский центр «Надежда XXI век» в Вилейке, «Дом Милосердия» в Минске, «Инфобанк» в Минске, «Центр радиационной медицины» в Гомеле, «Тойота Центр» в Минске, «Автосалон Mazda» в Минске, «Клуб Night Star» в Минске, «Дом кино» в Минске, «Белинвестбанк» в Витебске, «Ледовый Дворец» в Жлобине, «Дом футбола» в Минске, здание «НОК» в Минске, «Аквапарк» в Жлобине, «Минск-Арена» в Минске, «Дворец водных видов спорта» в Бресте, Ледовый Дворец в Молодечно, «Аквапарк» в Минске, «Чижовка-Арена» в Минске, лагерь отдыха «Зубренок».

Основные преимущества:

- высокие акустические характеристики (средний коэффициент звукопоглощения 0,65 - 1,0);
- влагостойкость (до 95% при 30°C);
- пожаробезопасность (Г-1, Д-1);
- легкость и экономичность монтажа;
- специальные покрытия (ударопрочные, паронепроницаемые, стойкие к химической обработке);
- криволинейные элементы;
- форма кромок позволяет разнообразить дизайн потолка, использовать различные технологии монтажа панелей.

«Есоphon POP» – влагостойкие панели

«POP» - акустические потолочные панели на основе стекловолокна, облицованные белой ПВХ-пленкой с выразительным тисненым рисунком. Используются там, где от потолка требуется хорошая влагостойкость и простота очистки.

Область применения: торгово-коммерческие помещения, бассейны, санузлы, мойки, кухни, раздевалки, холлы.

Кромка: тип А – прямая.

Толщина панелей: 15 мм.

Модульные размеры: 600 x 600, 600 x 1200, 1200 x 1200 мм.

Вес: 1,2 кг/м².

Акустические свойства:

коэффициент звукопоглощения NRC: 0,5.

Очистка: изделия «POP» можно протирать влажной тканью.

У панелей «POP» повышенная влагостойкость. Временно могут эксплуатироваться в условиях 100 % влажности и температурно-го режима до + 30°C.

«HarmonyОРТА» - гармоничное решение

«HarmonyОРТА» - акустические потолочные панели на основе стекловолокна. Применяются там, где необходимо сочетание простоты дизайна и высоких акустических характеристик.

Покрытие: «HarmonyОРТА» - белый стекловолок.

Область применения: офисные помещения, школы и детские сады, торговые центры, больницы, кинотеатры, радио- и телестудии и т. п.

Кромка: прямая – тип А и утопленная – тип Е (ступенька).

Толщина панелей: 12 мм.

Модульные размеры: 600 x 600, 600 x 1200 мм.

Вес: 1,1 кг/м².

Акустические свойства:

коэффициент звукопоглощения NRC: 0,7.

Очистка: сухая чистка пылесосом.

