

ECOPHON GEDINA – отличный выбор при высоких акустических требованиях

EcoPhon Gedina – акустические потолочные панели на основе стекловолокна высокой плотности.

Область применения: административные помещения, объекты здравоохранения и спорта, кабинеты и лекционные залы, школы и детские сады, гостиницы, рестораны, бассейны, холлы.

Покрытие: микропористое покрытие **Akutex FT**.

Тыльная сторона панели покрыта неокрашенной стеклотканью.

Цвет: белый.

Толщина: 15 мм.

Вес: 1,2 кг/м².

Кромки: тип А – прямая, тип Е – утопленная.

Модульные размеры: 600x600, 600x1200, 1200x1200 мм.

Звукопоглощение: NRC – 0,9.



ECOPHON SUPER G – ударопрочные панели для потолка и стен

EcoPhon Super G – это ударопрочные панели, изготовленные из стекловолокна высокой плотности с использованием технологии 3 RD. Панели серии **EcoPhon Super G** классифицированы по трем классам ударопрочности согласно EN 13964:2004, приложение D(1A, 2A, 3A):

- **EcoPhon Super G Plus A**, самый высокий класс ударопрочности – 1A.
- **EcoPhon Super G A**, средний класс ударопрочности – 2A.
- **EcoPhon Super G B**, базовый класс ударопрочности – 3A.

Область применения: универсальные спортивные залы, коридоры и другие помещения, где потолок и стены подвергаются механической нагрузке.

Особенности монтажа: при монтаже на потолок могут крепиться как к самому перекрытию, так и с помощью подвесной системы **EcoPhon Connect**. Для монтажа на стену используются специальные крепежные элементы.

Покрытие: ударопрочная стеклоткань.

Тыльная сторона панели покрыта неокрашенной стеклотканью.



Цвет: белый, серый, голубой.

Толщина: 20, 35, 40 мм.

Кромки: тип А – прямая, тип В – скрытая.

Модульные размеры: 600x600, 600x1200, 600x1600, 600x1800, 600x2000, 600x2400 мм.

Вес: система с прямым крепежом к перекрытию – около 6,0 кг/м², с дополнительной подвесной системой – 10 кг/м².

Звукопоглощение: NRC – 0,8-0,9.

