

«Ecophon Industry»

«Ecophon Industry» - стекловолоконные панели. Применяются для звукопоглощения и дополнительной теплоизоляции.

Панели имеют 2 варианта облицовки поверхности: окрашенный стеклохолст «Modus TAL» и оцинкованный стальной перфорированный лист «RTP». «Modus TAL» выпускаются четырех цветов («TAL-VA» - белый, «TAL-H» - серый, «TAL-M» - черный и «TAL-N» - неокрашенный стеклохолст). Панели облицованные перфорированной жстью (цвет белый и неокрашенная оцинкованная сталь).

Область применения: промышленные объекты, ангары, студии звукозаписи, типографии. Панели «RTP» предназначены для обшивки стен производственных помещений, спортивных сооружений, ледовых дворцов, боулингов, дискотек и баров. Панели «TAL-M», облицованные черным стекловолокном, часто используются в кинотеатрах, радио- и телестудиях.

Монтаж панелей выполняется на Т- или П-образных профилях либо путем приклеивания непосредственно к основе (кроме панелей «RTP»). Для работы с панелями «RTP», перфорированными жстью, применяют инструмент для резки жести. Остальные панели режутся ножом.

Толщина: 30 и 50 мм.

Кромка: тип А - прямая.

Модульные размеры: 600 x 1200 мм.

Вес: - панели «Modus TAL» - 1,9 кг/м² - 3,1 кг/м²;

- панели «RTP» - 5,9 кг/м² - 7,7 кг/м².

«Ecophon Sombra»

«Ecophon Sombra» устанавливается в помещениях, где требуется черный подвесной потолок с низкой степенью светоотражения и хорошими характеристиками звукопоглощения. Эти панели, подвесная система и аксессуары, которые позволяют создать красивый матовый потолок черного цвета и обеспечат первоклассную акустику. Кроме того, темные панели интересно использовать для перенесения акцента светового дизайна или в качестве свободно декорирующих элементов потолка.

Область применения: кинотеатры, рестораны, бары, дискотеки.

Покрытие: окрашенная стеклоткань, тыльная сторона панели покрыта неокрашенной стеклотканью.

Цвет: черный.

Толщина: 20 мм.

Кромка: тип А - прямая, тип Ds - скрытая.

Модульные размеры: 600 x 600, 600 x 1200 мм.

Вес: в комплекте с подвесной системой - 4 кг/м².

Подвесная система: матового черного цвета.

В случае необходимости поглощения низких частот, на подвесной потолок рекомендуется укладывать слой звукопоглотителя «Sombra X-bass».

