

### Грильято - современное решение потолочных пространств

Потолок **Грильято** представляет собой объемную решетку, образованную из U-образных профилей, шириной 5, 10, 15 мм и высотой 30, 35, 37, 40, 42,5, 47, 50 мм. Благодаря своей конструкции и разнообразию цветовых решений, подвесной потолок **Грильято** позволяет создавать многочисленные варианты дизайна помещений.

#### Многовариантность решения системы освещения

В помещениях, где используют потолок **Грильято**, можно применять не только стандартные модульные светильники размером 600x600 мм или независимые светильники, которые встраиваются в ячейку решетки, но и светильники, установленные в межпотолочном пространстве, что дает возможность получить интересные визуальные эффекты «света и тени».

#### Модульные размеры потолка Грильято:

Образованная профилем решетка состоит из ячеек следующих размеров: 30x30, 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150, 200x200 мм.

Потолок **Грильято** изготавливается из алюминия или оцинкованной стали.



#### Типы потолков Грильято:

- **«Стандартная ячейка»:** с помощью стандартной ячейки достигается эффект непрерывного «монолитного» потолка;
- **«Нестандартная ячейка»:** возможность создания разнообразных вариантов дизайна потолка за счет различных вариантов установки элементов решетки «мама» и «папа»;
- **«GL 15 Жалюзи»:** оригинальная геометрия решетки, которая монтируется на подвесную систему **«Албес T15 Prim»** и в комплекте с ней создается эффект «жалюзи»;
- **«GL 15»:** решетка монтируется на подвесную систему **«Албес T15 Prim»** и при необходимости демонтируется, обеспечивая доступ к межпотолочному пространству;
- **«Жалюзи»:** эффект «жалюзи» достигается за счет разницы высот элементов «мама» и «папа»;
- **«GL 24»:** решетка монтируется на подвесную систему **«Албес T24»** и при необходимости демонтируется, обеспечивая доступ к межпотолочному пространству;
- **«Пирамидальный»:** решетка, в которой кромка профиля отклонена по вертикали под углом в 45°, что позволяет максимально скрыть межпотолочное пространство;
- **«Диагональный»:** сочетание подвесной системы и решетки с дополнительными элементами – диагоналями. Решетка легко монтируется и при необходимости демонтируется;
- **«Разноуровневый»:** создается за счет разной высоты решетки и направляющих.

#### Комплект потолка Грильято включает:

- U-образные несущие направляющие длиной 2,4; 1,2; 0,6 м.п.;
- U-образные элементы решетки: элемент «мама», элемент «папа»;
- периметральный профиль **PL**;
- регулируемый подвес;
- соединительная вставка **PG**.

