

Применение систем ограждающих конструкций «INGERMAX» для устройства «чистых» комнат позволяет создавать в помещениях условия согласно требованиям стандартов и правил GMP (международный стандарт контроля качества).

«INGERMAX» — это оптимальное решение для выполнения всех требований для устройства «чистых» помещений.

«INGERMAX» позволяет контролировать температуру, влажность и давление, сводит к минимуму поступление, выделение и удержание частиц внутри помещения.

### Область применения

- **здравоохранение** - операционные блоки, палаты реанимации, интенсивной терапии и родильные отделения;
- **современные высокотехнологичные производства** - аэрокосмическая, микроэлектронная промышленность;
- **фармацевтическая и пищевая промышленность;**
- **производство медицинских изделий.**

### Антибактериальное покрытие «INGERMAX»

Финишное окрашивание поверхностей панелей «INGERMAX» осуществляется специальной порошковой краской с антибактериальными свойствами.

Антибактериальные свойства эпоксидно-полиэфирного порошка основаны на эффективных соединениях, входящих в состав благородных металлов.

Антибактериальное порошковое покрытие наносится на оцинкованную сталь, алюминий.

### Цвета антибактериального покрытия:

Только в стандартных цветах:

RAL 9003, 5024, 6019, 3015.



### В состав системы «Ingermax» входит:

- панель потолочная в комплекте с системой крепления;
- панель стеновая в комплекте с системой крепления;
- воздухозаборные модули;
- воздухораспределители;
- двери распашные (одно – и двустворчатые);
- передаточные окна;
- обрамляющие элементы;
- отбойники и др.

