

Плитка свободной укладки

Плитка свободной укладки производства **Gerflor (Франция)** представлена следующими коллекциями: **Creation Clic System, Attraction, GTI MAX Connect**. Коллекции **Attraction, GTI MAX Connect** могут быть уложены на старые существующие полы и не требуют идеальной подготовки основания под их укладку.

CREATION CLIC SYSTEM

Коллекция **Creation Clic System** представляет собой виниловое, гетерогенное, антистатическое напольное покрытие, относящееся к максимальной группе износостойкости – «Т». Толщина панели – 6 мм. Выпускается в панелях (ламелях) со скошенными кромками (фасками). Покрытие состоит из верхнего прозрачного износостойкого слоя толщиной 0,7 мм, промежуточного слоя с рисунком и компактного армированного стекловолоконной сеткой нижнего слоя. Слои спрессованы между собой под высоким давлением. Полиуретановая обработка поверхности **PUR+** облегчает уход и обеспечивает устойчивость к царапинам и воздействию химических веществ, а также исключает необходимость нанесения защитной мастики сразу после укладки. Панели скрепляются между собой без клея, с помощью вертикальных фиксаторов «защелок». Отдельные панели в случае необходимости легко заменяются. Покрытие **Creation Clic System** требует минимальной подготовки основания и может быть уложено на существующие полы.

GTI

Коллекции **GTI MAX Connect** представляют собой гетерогенную виниловую плитку свободной укладки с тиснением, изготавливаемую путем длительного прессования. Покрытие соединяется с помощью пазов в виде «ласточкиного хвоста». Группа износостойкости – «Т» (максимальная). Толщина плитки – 6 мм. Средний спрессованный однородный слой с обеих сторон усилен стекловолоконной сеткой. Толщина износостойкого однородного слоя – 2 мм. Полиуретановая обработка поверхности **PUR+** облегчает уход, обеспечивает устойчивость к царапинам и воздействию химических веществ, исключает необходимость нанесения защитной мастики в течение длительного периода времени (в зависимости от условий эксплуатации и уровня проходимости в помещении). Покрытие имеет антибактериальную и противогрибковую обработку **Sanosol**, сопротивление скольжению – **R10**.



ATTRACTION

Коллекция **Attraction** представляет собой гетерогенную, виниловую, полуэластичную плитку свободной укладки, которая производится путем прессования при высокой температуре. Группа износостойкости – «Т» (максимальная). Толщина плитки – 5 мм. Покрытие состоит из нижнего слоя из спрессованного ПВХ толщиной 4 мм и верхнего декоративного износостойкого слоя из чистого ПВХ толщиной 1 мм. Уникальный цветной дизайн создается благодаря сочетанию гранул разных цветов, спрессованных под высоким давлением и образующих декоративный износостойкий слой. Специальные пазы в виде «ласточкиного хвоста» обеспечивают быструю бесклеевую укладку или, в случае необходимости, замену покрытия. Полиуретановая обработка поверхности **PUR+** обеспечивает легкий уход и повышает устойчивость к царапинам и воздействию химических веществ, а также исключает необходимость нанесения защитной мастики в течение длительного периода времени, который зависит от условий эксплуатации и уровня проходимости в помещении. Покрытие имеет антибактериальную и противогрибковую обработку **Sanosol**.

