

Торговая марка «Disbon», входящая в ассортимент «Caparol», представляет различные системы покрытий для полов в промышленных и общественных зданиях, подвергающихся интенсивным нагрузкам различного характера. Вид и величина нагрузок определяют выбор материала и построение системы наливного пола – от покрытия, наносимого валиком, до насыпного покрытия.

Нагрузка	Пешеходное движение	Движение транспорта	Удары/Волочение
Слабая	Низкая частота	Периодическое	Периодическое перемещение легких грузов волоком
Средняя	Средняя частота	Мягкие шины, нагрузка на ось max. 2 т	Перемещение легких грузов волоком
Высокая	Высокая частота	Мягкие шины, нагрузка на ось max. 5 т Жесткие шины, нагрузка на ось max. 0,6 т	Разгрузка и перемещение грузов средней тяжести волоком
Экстремальная	Высокая частота	Мягкие шины, нагрузка на ось max. 5 т Жесткие шины, нагрузка на ось max. 0,6 т	Разгрузка, перекачивание и перемещение волоком тяжелых грузов



Экономичное покрытие «DISBOPOX 447»

Экономичным методом защиты поверхности является запечатывание, которое позволяет создать поверхность с хорошими эксплуатационными свойствами и с наименьшими затратами.

Двухкомпонентное водоразбавляемое покрытие на основе эпоксидной смолы для полов, рассчитанных на малую и среднюю транспортную нагрузку и высоконагружаемых стен. Устойчиво к химическим веществам и средствам дезинфекции, паропроницаемое и экологичное.

Компьютерная колеровка - более чем 21 000 оттенков.



Покрытия для паркингов и стоянок

Система покрытий «DISBON», предназначенная для гаражей и стоянок, способна к закрытию существующих динамических трещин в подложке. Работает даже при -20°C. Устойчива к воздействию УФ-излучения и атмосферных окислителей. Система для защиты стен и полов паркингов «DISBON», предлагая широкую цветовую гамму, решает проблему тусклых многоярусных стоянок и подземных гаражей.

Антистатические покрытия

Для помещений с особыми требованиями к величине сопротивления заземления поверхности. Безопасно для человека и окружающей среды за счет использования водоразбавляемой эпоксидной смолы. При необходимости обеспечивается антискользкая поверхность. Возможны различные цветовые решения для финишного слоя.

Химически стойкие покрытия

Отличная стойкость к агрессивным химикатам. Минеральные масла, жиры, кислоты и щелочи, растворители или длительное воздействие влаги этим покрытиям не страшны. Применяется на полах и на стенах, которые часто подвергаются воздействию влаги и химикатов. Прекрасно сцепляется с металлом.

Покрытия устойчивые к ударным нагрузкам

Твердо-эластичное покрытие с запасом прочности для гашения ударных нагрузок и колебаний, возникающих из-за вибрации машин, станков и оборудования. Покрытие выдерживает экстремальные механические нагрузки.

Покрытия для пищевой промышленности

Соблюдая требования гигиены, покрытия для пищевой промышленности «DISBON» не вызывает никаких последствий для здоровья даже при прямом контакте с продуктами питания. При отверждении в покрытии образуется структура молекул в виде сетки, на которую агрессивные вещества, например, кислоты из фруктов и алкоголь, не оказывают никакого влияния.