

Декоративно-защитный слой


«CAPATECT Mineral-Leichtputz K».
Штукатурка фактура «Камешки».
Минеральная декоративная легкая белая.
Для наружных и внутренних работ.
Размер зерна:
1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 5,0 мм.



«CAPATECT Mineral-Leichtputz R».
Штукатурка фактура «Короед».
Минеральная декоративная легкая белая.
Для наружных и внутренних работ.
Размер зерна:
1,5, 2,0, 3,0, 5,0 мм.



«CAPATECT Mineral-Rollputz».
Штукатурка «Под валик».
Минеральная декоративная легкая белая.
Для наружных и внутренних работ.



«CAPATECT Fassadenputz».
Штукатурка дисперсионная.
Фактура «короед» и «камешки». На основе органического вяжущего вещества, белая, усиленная силиоксаном.
Для внутренних и наружных работ.
Колеруется машинным способом.
Размер зерна:
фактура «короед» – 2,0, 3,0 мм;
фактура «камешки» – 1,0, 1,5, 2,0, 3,0 мм.



«CAPATECT Sylitol Fassadenputz».
Штукатурка силикатная.
Фактура «короед» и «камешки».
На основе жидкого калиевого стекла, усиленная силиоксаном.
Для внутренних и наружных работ.
Колеруется машинным способом.
Размер зерна:
фактура «короед» – 2,0, 3,0 мм;
фактура «камешки» – 1,5, 2,0, 3,0 мм.



«DIAMANT K».
ШТУКАТУРКА фактура «Камешки».
Минеральная декоративная легкая белая.
Для наружных и внутренних работ.
Размер зерна:
1,5, 2,0, 3,0 мм.



«DIAMANT R».
Штукатурка фактура «Короед».
Минеральная декоративная легкая белая.
Для наружных и внутренних работ.
Размер зерна:
1,5, 2,0, 3,0 мм.



«DIAMANT 200».
Штукатурка «Под валик».
Минеральная декоративная легкая. Белого и серого цвета.
Для наружных и внутренних работ.



«CAPATECT Amphisilan Fassadenputz».
Штукатурка силиконовая.
Фактура «короед» и «камешки».
На основе силиконовых смол.
Для внутренних и наружных работ.
Колеруется машинным способом.
Размер зерна:
фактура «короед» – 2,0, 3,0 мм;
фактура «камешки» – 1,5, 2,0, 3,0 мм.



«CAPATECT Carbopor Fassadenputz».
Штукатурка углеродная.
Фактура «камешки».
Усиленная углеродными волокнами, ударостойкая. Для внутренних и наружных работ.
Колеруется машинным способом.
Размер зерна:
1,5, 2,0, 3,0 мм.



«СТ-Sockelschienen 6700».
Цокольная планка.
Для конструктивного завершения нижнего канта системы утепления.



«СТ-Gewebeanschlussleiste «Mini» 694».
Профиль для герметизации.
Для мест примыканий к оконным и дверным проемам.



Саморасширяющаяся лента.
Для герметизации мест примыканий к оконным и дверным проемам.



«СТ-Gewebe-Eckschutz 656».
Уголок ПВХ со стеклосеткой.
Для защиты выступающих углов.

