

Декоративно-защитный слой


CAPATECT Mineral-Leichtputz K
Штукатурка фактура «Камешки»
 Минеральная декоративная легкая белая.
 Для наружных и внутренних работ.
Размер зерна:
 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0 мм.



CAPATECT Mineral-Leichtputz R
Штукатурка фактура «Короед»
 Минеральная декоративная легкая белая.
 Для наружных и внутренних работ.
Размер зерна:
 1,5; 2,0; 3,0; 5,0 мм.



CAPATECT Mineral-Rollputz
Штукатурка «Под валик»
 Минеральная декоративная легкая белая.
 Для наружных и внутренних работ.



CAPATECT Fassadenputz
Штукатурка дисперсионная
 Фактура «короед» и «камешки». На основе органического вяжущего вещества, белая, усиленная силиоксаном. Для внутренних и наружных работ. Колеруется машинным способом.
Размер зерна:
 фактура «короед» – 2,0; 3,0 мм;
 фактура «камешки» – 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 мм.



CAPATECT Sylitol Fassadenputz
Штукатурка силикатная
 Фактура «короед» и «камешки». На основе жидкого калиевого стекла, усиленная силиоксаном. Для внутренних и наружных работ. Колеруется машинным способом.
Размер зерна:
 фактура «короед» – 2,0; 3,0 мм;
 фактура «камешки» – 1,5; 2,0; 3,0 мм.



СТ-Sockelschienen 6700
Цокольная планка
 Для конструктивного завершения нижнего канта системы утепления.

СТ-Gewebeanschlussleiste «Mini» 694
Профиль для герметизации
 Для мест примыканий к оконным и дверным проемам.

Саморасширяющаяся лента
 Для герметизации мест примыканий к оконным и дверным проемам.

СТ-Gewebe-Eckschutz 656
Уголок ПВХ со стеклосеткой
 Для защиты выступающих углов.



DIAMANT K
ШТУКАТУРКА фактура «Камешки»
 Минеральная декоративная легкая белая.
 Для наружных и внутренних работ.
Размер зерна:
 1,5; 2,0; 3,0 мм.



DIAMANT R
Штукатурка фактура «Короед»
 Минеральная декоративная легкая белая.
 Для наружных и внутренних работ.
Размер зерна:
 1,5; 2,0; 3,0 мм.



DIAMANT 200
Штукатурка «Под валик»
 Минеральная декоративная легкая. Белого и серого цвета.
 Для наружных и внутренних работ.



CAPATECT Amphisilan Fassadenputz
Штукатурка силиконовая
 Фактура «короед» и «камешки». На основе силиконовых смол. Для внутренних и наружных работ. Колеруется машинным способом.
Размер зерна:
 фактура «короед» – 2,0; 3,0 мм;
 фактура «камешки» – 1,5; 2,0; 3,0 мм.



CAPATECT Carbopor Fassadenputz
Штукатурка углеродная
 Фактура «камешки». Усиленная углеродными волокнами, ударостойкая. Для внутренних и наружных работ. Колеруется машинным способом.
Размер зерна:
 1,5; 2,0; 3,0 мм.

