

Универсальные строительные плиты

PAROC eXtra, PAROC UNS37z

Универсальные плиты для тепло-, звукоизоляции и огнезащиты ненагруженных конструкций. Рекомендуются для изоляции скатных кровель, стен и перегородок, деревянных полов и перекрытий. Негорючие.

Размер: 1220x610 мм, 1220x565 мм.

Толщина: 42-250 мм.

Теплопроводность: 0,036 Вт/м°C.

Плотность: 30 кг/м³.



Плиты для вентилируемых фасадов

PAROC WAS35(t,tb), PAROC WAS25(t,tb)

Ветрозащитные плиты для вентилируемых фасадов, могут использоваться в качестве изоляции в один слой, либо в качестве верхнего слоя в двухслойных конструкциях. Поверхность плиты может быть покрыта стеклохолстом: t – светлый стеклохолст, tb – темный стеклохолст. Негорючие.

Размер: 1200x600 мм.

Толщина: 30-180 мм.

Теплопроводность: 0,033 Вт/м°C.

Плотность: 75-90 кг/м³.



Плиты для легких штукатурных систем утепления

PAROC Linio 10, PAROC Linio 15, PAROC Linio 18

Жесткие плиты для легких штукатурных систем утепления. PAROC Linio 18 может использоваться с последующей облицовкой системы утепления мелкоштучными материалами. Негорючие.

Размер: 1200x600 мм.

Толщина: 20-250 мм.

Теплопроводность: 0,037 Вт/м°C.

Прочность на отрыв слоев: 10, 15, 18 кПа соответственно.

Плотность: 80-150 кг/м³.

