

Материалы, производимые компанией «SCHOMBURG», уже более 20 лет широко применяются для гидроизоляции и ремонта строительных сооружений. Высокая технологичность и системный подход в применении материалов позволяют надежно решить любые задачи, возникающие в области гидроизоляции.

«AQUAFIN - 2K/M»

Эластичная минеральная гидроизоляция

«AQUAFIN-2K/M» - двухкомпонентная эластичная гидроизолирующая суспензия. Выдерживает давление 7 бар. Покрытие может быть облицовано плиткой.

Упаковка: 25 кг (мешок) + 10 кг (ведро).

Области применения:

- защита от почвенной влаги в подземной части новостроек и старых сооружений (фундаменты, подвалы, гаражи и т.д.);
- гидроизоляция резервуаров для хозяйственно-питьевого водоснабжения, технической, сточной и канализационной воды;
- для экономичной и надежной гидроизоляции под плиткой при умеренной и высокой водной нагрузке, например, во влажных помещениях, в бассейнах, на балконах, террасах и т.д.



«AQUAFIN - IC»

Проникающая кристаллообразующая гидроизоляция

«AQUAFIN-IC» - однокомпонентный материал на цементной основе для гидроизоляции нового или старого прочного бетона. Выдерживает высокое гидростатическое давление (15 бар). Содержит активные химикалии, которые, проникая во влажный бетон, реагируют с водой и со свободной известью. В результате образуются нерастворимые кристаллические комплексы, закрывающие капилляры.

Упаковка: 25 кг (мешок).



«AQUAFIN-F»

Отсечная гидроизоляция строительных сооружений

«AQUAFIN-F» - является готовым к применению раствором на основе гидрофобных кремниевых соединений. Гидрофобизирует и сужает или перекрывает капиллярную структуру в бетоне и каменной кладке. Перекрытие капиллярной структуры обусловлено взаимодействием с известью с образованием нерастворимых, прекращающих капиллярное впитывание, химических соединений. Применяется для создания горизонтального гидроизоляционного заслона при работах по ремонту старых зданий при наличии извести в составе кладки.

Упаковка: 12 кг, 25 кг.



«ASOCRET-BM»

Раствор для заполнения отверстий и полостей

«ASOCRET-BM» - высокотекучий раствор, отверждающийся без усадочных трещин и обладающий высокой впитывающей способностью на капиллярном уровне. Применяется для заполнения полостей в кладке при устройстве отсечной гидроизоляции.

Упаковка: 25 кг (мешок).

