

Напольные покрытия промышленного назначения

Полимерные промышленные покрытия (эпоксидные, полиуретановые и др.) – это современное решение защиты промышленного пола, которое обеспечивают его долговечность, прочность, устойчивость к агрессивным воздействиям окружающей среды. Наливные полимерные полы, производимые компанией **SCHOMBURG GmbH**, предназначены для финишного покрытия бетонных, железобетонных, цементных и других полов в производственных и складских помещениях, гаражах и т.д. с целью повышения их долговечности и устойчивости к механическим, химическим и другим воздействиям.

Выделяются следующие виды защиты поверхности:

- обеспыливание и пропитка бетонной поверхности;
- защита поверхности и окраска эпоксидными красками с толщиной слоя до 1 мм;
- создание тонко- и толстослойных полимерных покрытий толщиной слоя от 1 до 5 мм;
- специально подобранная система материалов для решения специфических проблем, таких как придание напольному покрытию антискользящих свойств, устойчивости к высокоагрессивным средам, электропроводности, для декоративного оформления презентационных помещений и др.

INDUFLOOR-IB 1010

Двухкомпонентная эпоксидная смола, содержащая растворители, для экономичного решения проблемы обеспыливания и защиты бетонных полов.

Основные области применения: подземные и наземные гаражи, бетонированные автостоянки, склады производственного назначения, ангары и др.

Упаковка: 10 кг, 20 кг.

INDUFLOOR-IB 3351 (3355)

Двухкомпонентная эпоксидная смола, обладающая высокой механической и химической стойкостью, высокой прочностью на сжатие и на изгиб, устойчива к большому числу кислот и щелочей.

Основные области применения: для устройства напольных покрытий в производственных и офисных помещениях. Рекомендована для применения в пищевой промышленности, фармацевтической промышленности, «чистых комнатах» и т.п.

Упаковка: 15 кг, 30 кг.

INDUFLOOR-IB 2380

Пигментированная двухкомпонентная эпоксидная смола. Содержит растворители, устойчива к истиранию, обладает высокой химической стойкостью.

Основные области применения: гаражи, автостоянки, паркинги, складские помещения, мастерские, очистные сооружения, стальные поверхности (мосты, ограждения, трубопроводы, резервуары).

Упаковка: 15 кг, 25 кг.



ASODUR-SG2

Влагостойкая, двухкомпонентная эпоксидная смола с незначительным содержанием растворителей.

Уникальная не имеющая аналогов специальная грунтовка для еще влажных бетонных или цементных поверхностей. Применяется в качестве дополнительной гидроизоляции оснований от поднимающейся влаги, которые предполагается далее покрывать системами **ASODUR** либо другими традиционными напольными покрытиями, такими как плитка, паркет, ковролин, ПВХ и т.п. Применяется для обработки промасленных оснований. Позволяет сократить сроки строительных работ.

Упаковка: 15 кг.

