

В ассортименте «Knauf» представлены штукатурки на гипсовой и цементной основе для ручного и машинного нанесения.

Группа гипсовых штукатурок для внутренних работ:

- «**Rotband**» (для потолков и стен, ручное нанесение);
- «**MP 75**» и «**MP 75 Light**» (для машинного нанесения).

Группа цементных штукатурок для внутренних и наружных работ (возможно ручное и машинное нанесение):

- «**KZ Maschinenputz**» (все типы помещений, особенно влажные помещения, подвалы);
- «**Sockelputz**» (для особо нагруженных оснований, эксплуатирующихся в неблагоприятных атмосферных условиях: цоколей, паркингов, промышленных объектов).

Клеевые растворы

Клеи для монтажа гипсокартона, для облицовки и установки плит утеплителя.

Клеи на гипсовой основе:

- «**Perfix**» (смесь для монтажа листов гипсокартона при облицовке стен без каркасов)

Клеи на цементной основе:

- «**Klebspachtel M**» (для монтажа и армирования плит утеплителя из минеральной ваты и полистирола);
- «**Flexkleber**» (эластичный водостойкий клей для подвижных оснований, теплых полов, наружных работ, термостойкость +80°C);
- «**Knauf K1**» (клей для плитки по стабильным поверхностям);
- «**Knauf K2**» (эластичный клей для плитки, для стен и пола по нагруженным стабильным поверхностям);
- «**Knauf K4**» (особо эластичный клей для плитки для подвижных оснований, теплых полов, термостойкость +80°C);
- «**Knauf K5**» (белый эластичный клей для укладки мозаики, мрамора);
- «**Knauf K6**» (быстротвердеющий эластичный клей для плитки, затирка швов и хождение возможно через 4 часа).

Декоративные штукатурки

На минеральной основе для внутренних и наружных работ):

- «**Strukturputz**» (фактура «творог», зерно 1,2 и 2,0 мм; белая);
- «**Dekorputz**» (фактура «дождик», зерно 2,0 и 3,15 мм; белая).

Выравнивающие смеси для пола

Цементные и гипсовые материалы для внутренних работ для машинного и ручного нанесения):

- «**Nivello**» гипсовый самонивелир (слой 8 - 35 мм);
- «**FE 50**» гипсовый самонивелир-стяжка (для полов с прямой адгезией, полов на разделительном слое, плавающих полов; особо рекомендован для полов с подогревом; толщина слоя 25 - 50 мм).

Грунтовочные составы

- «**Tiefengrund**» - грунт глубокого проникновения, для укрепления и обеспыливания внешнего слоя основания;
- «**Stucprimer**» - концентрированная полимерная дисперсия, выравнивающая впитывающую способность основания; значительно улучшает адгезию, применяется в штукатурных системах;
- «**Haftemulsion**» - концентрированная полимерная дисперсия, обладающая очень прочным сцеплением с большинством обычных оснований; обеспечивает отличную адгезию, регулирует влагопоглощение, создает разделительный слой, применяется на невпитывающих и смешанных основаниях;
- «**Betokontakt**» - состав для внутренних работ.
- «**Putzgrund**» - состав для внутренних и наружных работ, белого цвета) - полимерные дисперсии с особо чистым щелочестойким кварцевым песком, создают шершавую «пленку» на невпитывающих и гладких поверхностях;
- «**Putzgrund Mineral**» - минеральная краска - грунт с кварцевым песком, предназначен для подготовки поверхности для нанесения декоративных штукатурок, обеспечивает равномерное влагопоглощение и выравнивание цвета основания.

Шпаклевки

Для внутренних работ на гипсовых и полимерных основах и цементные материалы для внутренних и наружных работ.

Шпатлевки на гипсовых и полимерных основах для внутренних работ:

- «**Uniflott**» (особо прочная шпаклевка для заделки швов, выдерживающая без растрескивания большие ударные и вибрационные нагрузки, может применяться как с армирующей лентой, так и без нее);
- «**Fugenfüller**» (прочная гипсовая шпаклевка для заделки швов с применением армирующей ленты);
- «**Ready-Finish**» (акриловая шпатлевка белоснежного цвета, особо легко шлифуется, слой нанесения 1-3 мм).

