

## «Bostik Silikon»

### Силикон строительный санитарный.

Нейтральный, противогрибковый, стойкий к УФ-лучам, с хорошей адгезией к большинству строительных материалов без предварительного грунтования.

Для внутренних и наружных работ.



## «Bostik Silikon 2650»

### Силикон для влажных помещений.

Противогрибковый, стойкий к УФ-лучам, быстро сохнущий, на основе уксусной кислоты.

Для внутренних и наружных работ.



## «Bostik Akryl DIY»

### Акриловая уплотнительная масса.

Для заделки трещин вокруг окон, дверных проемов, между рамой и стеной, вокруг вентиляционных и спиральных труб и т.д. Подходит для дерева, гипсокартона, бетона, кирпича, камня, металла (кроме стали).

Может окрашиваться.



## «Bostik 825»

### Латексная уплотнительная масса.

Для заделки трещин в бетоне, дереве, камне, кирпиче, гипсокартоне.

Для внутренних и наружных работ.

Может окрашиваться и шлифоваться.



## «Bostik 2637»

### Полиуретановая уплотнительная масса.

Для заделки деформационных и межпанельных швов. Подходит для дерева, бетона, кирпича, камня, керамики, стекла, асфальта, металла (при грунтовании «Bostik 5075»).

Для внутренних и наружных работ.



Может окрашиваться.

## «Bostik 2640 MULTI FOG»

### Уплотнительная масса на основе МС-полимеров.

Для заделки деформационных швов, где требуется более жесткий герметик, чем «Bostik 2637». Подходит для металлов, стекла, бетона, керамики, камня, мрамора, пластмассы.

Для внутренних и наружных работ. Может окрашиваться.



## «Bostik FOIL TACK»

### Клей-герметик для пленки.

Для склеивания соединений внахлест и герметизации слоев влагозащитной полиэтиленовой пленки, а также приклеивания её к большинству строительных материалов при герметизации строительных конструкций.

Только для внутренних работ.



## «Bostik 1200»

### Силикатная огнестойкая уплотнительная масса.

Однокомпонентная, для ремонта и заделки швов в каминах, печах, дымоходах, пожарных дверях. Выдерживает температуру до + 1200°C.

Может окрашиваться.



## «Bostik 5075»

### Грунтовка для полиуретановых масс.

Однокомпонентная вулканизирующаяся грунтовка для «Bostik 2637», «Bostik 2640» на основе растворителей.



## «Bostik 6000 PRIMER»

### Акриловая грунтовка.

С повышенной адгезией, для обработки оснований перед применением самонивелирующихся бетонов. Разводится водой в зависимости от впитывающей способности основания.

