

Гидроизоляция KNAUF

Гидроизоляция **Knauf Flächendicht** представляет собой каучуковую эмульсию голубого цвета, не содержащую растворителей. Желеобразная консистенция обеспечивает легкость нанесения, возможность укрыть труднодоступные места. При этом материал хорошо держится на потолках, не скатывается и отлично разравнивается. После высыхания образуется эластичный водонепроницаемый слой, не требующий дополнительной обработки перед облицовкой или окраской. Этот материал не имеет вкуса и запаха, не токсичен, устойчив к агрессивной среде, обладает антибактериальными свойствами, паропроницаем, со временем не теряет своих свойств. Может применяться в диапазоне температур от -20°C до $+150^{\circ}\text{C}$.



Область применения: внутренние и наружные работы по всем типам поверхностей. Особенно эффективно применение при гидроизоляции оснований из эластичных материалов (гипсовые и гипсокартонные поверхности) в местах, подверженных прямому попаданию воды. **Knauf Flächendicht** используют в любых частях зданий и сооружений – в подвалах, на крышах, террасах, балконах, для обработки чаш небольших бассейнов перед укладкой плитки.

Зоны для нанесения гидроизоляции на гипсовые основания:

Гидроизоляция BOSTIK MEMBRANE

Быстросохнущая гидроизоляция белого цвета на основе полимерной дисперсии для обработки стен и пола во влажных помещениях перед укладкой кафельной плитки. Наносится валиком или кистью. Продукт используется для влаго- и гидроизоляции стен и полов во влажных помещениях в комбинации с гидроизолирующим грунтом **BOSTIK 6030** и наносится в два слоя.



В критических местах и нескругляемых углах укладывается армирующая уплотнительная лента **Knauf Flächendichtband**.

