

«Bostik FIBER»**Самовыравнивающая смесь.**

Содержащая фибровые волокна, подходит для деревянных и подвижных оснований, применяется также для обогреваемых полов.

Толщина слоя: 6 - 50 мм.

**«Bostik FLYT»****Самовыравнивающая смесь.**

Для прочных поверхностей типа бетона, камня, керамики или подобных.

Толщина слоя: 6 - 30 мм.

**«Bostik FLEXI»****Самовыравнивающая смесь.**

Для прочных поверхностей типа бетона, камня, керамики или подобных.

Толщина слоя: 1 - 20 мм.

**«Bostik INDUSTRI»****Самовыравнивающая армированная смесь.**

Для бетонных оснований, подверженных большой механической нагрузке. Образует законченную поверхность пола, для которой не требуется никакая последующая обработка (шлифовка).

Толщина слоя: 6 - 20 мм.

**«Bostik 55»****Электропроводящий дисперсионный клей.**

На водной основе, с добавлением электропроводящих волокон. Для электропроводящих пластифицированных виниловых напольных покрытий и линолеума, а также текстильных ковровых покрытий, содержащих металлические волокна.

**«Bostik MULTITAC»****Дисперсионный клей.**

Для приклеивания рулонных и листовых ПВХ-покрытий с основой и без нее, покрытий из резины, полиолефина, текстиля и пробковой плитки с ПВХ-основой, линолеума с губчатой основой и без нее. Для стен и пола.

**«Bostik 826»****Полиуретановый клей для резиновых покрытий.**

Двухкомпонентный, без растворителей и пластификаторов, предназначен для приклеивания резиновых покрытий типа «Nogament» и «Regipol», а также для дерева, алюминия, ПВХ, оцинкованной стали, ДВП, материалов на основе камня и цемента.

Только для внутренних работ.

**«Bostik LINOTACK»****Дисперсионный клей.**

Для натурального линолеума, пластиковых ковров типа «упругий винил», пластико-войлочных ковров, иглопробивных ковров и ковровых покрытий с основой из джута, полиэстера, вспененного латекса и ПВХ, армированного минеральным волокном. Может применяться на впитывающих и невпитывающих основаниях.

**«Bostik PARKETTLIM»****Дисперсионный клей для паркета.**

На водной основе. Для сплошного приклеивания щитового, штучного и мозаичного паркета на впитывающие основания такие, как бетон, ДСП, деревянный пол и т.д.

**«Bostik 730»****Клей на основе ПВХ-дисперсии для дерева.**

Быстротвердеющий, на водной основе, прозрачный. Для нанесения в шпунтовые соединения ламинированных полов и щитового паркета. Подходит для склеивания окон, наружных дверей, стен и в других местах, где обычные клеи ПВА не соответствуют требованиям по сопротивлению влажности и воде.

