

«Bostik 30»

Клей монтажный на водной основе.

Заполняющий неровности. Применяется для дерева, бетона, гипсовых и ДСП, ячеистых пластиков и пластиковых ламинатов, штукатурки. Только для внутренних работ.



«Bostik 25»

Клей монтажный.

Быстросохнущий, не стекающий на вертикальных швах, хорошо заполняющий полости. Имеет прекрасную адгезию к большинству материалов, даже на неровных поверхностях. Для наружных и внутренних работ.



«Bostik MAXI-BOND»

Клей монтажный на основе МС-полимеров.

Клей быстросохнущий. Применяется для монтажа гипсовых и ДСП панелей, изоляционных материалов, молдингов, предметов интерьера, зеркал, а также для приклеивания металлических и пластмассовых деталей к дереву и бетону. Может окрашиваться. Для наружных и внутренних работ.



«Bostik MAXI-BOND X-TREME»

Клей монтажный на основе МС-полимеров.

Конструкционный клей без растворителей с чрезвычайно большой начальной силой и конечной прочностью 120 т/м². Подходит для всех материалов кроме полиэтилена, полипропилена и тефлона. Для наружных и внутренних работ. Может окрашиваться. Может использоваться под водой.



«Bostik FIX BOND»

Клей монтажный на водной основе.

Однокомпонентный, клеит древесину, бетон, гипс, камень, кирпич. Не предназначен для склеивания полиэтилена и полипропилена. Одна из поверхностей должна быть обязательно впитывающей. Только для внутренних работ.



«Bostik CLEAR BOND»

Клей-герметик на основе МС-полимеров.

После высыхания образует прозрачный эластичный шов. Для склеивания дерева, стали, алюминия, стеклопластика и др. пластмассы. Подходит для окрашенных поверхностей. Для наружных и внутренних работ.



«Bostik CONTACT A3»

Клей контактный.

Универсальный, на основе синтетического каучука. Для склеивания металлов, пластмасс (кроме полиэтилена), резины, дерева, кожи, текстиля, камня, ламинатных и акустических плит, деревянных и других строительных материалов. Может применяться в промышленности. Для наружных и внутренних работ.



«Bostik 400 LIM-O-TAT»

Клей-герметик универсальный.

Однокомпонентный, на основе искусственной резины. Для дерева, ДВП, гипсокартона, ламината, бетона, штукатурки, камня, кирпича, керамической плитки, металла, нержавеющей и оцинкованной стали, алюминия. Подходит для холодных, влажных и жирных поверхностей. Для наружных и внутренних работ.

