

«Alpina Einlassgrund»
Грунтовка.

Универсальная, акриловая, глубокого проникновения, для наружных и внутренних работ. Шелковисто-матовая (после высыхания).

Расход: около 150 мл/м² (на гладком основании).


«Alpina Grunt-Konzentrat»
Концентрат грунтовки.

Акриловый состав, глубокого проникновения, для наружных и внутренних работ, влагоизолятор, для минеральных поверхностей. В зависимости от вида основания разбавляется водой 1 : 3 – 1 : 5. Шелковисто-матовая (после высыхания).

Расход: около 30 мл концентрата/м².


«Caparol Putzgrund 610»
Грунтовка.

Пигментированная, с кварцевым наполнителем, с высокой укрывистостью, используется в качестве мостика адгезии под структурные штукатурки.

Расход: около 300 г/м².


«Alpina Beton-Kontakt»
Грунтовка.

Дисперсионная, с минеральным наполнителем для создания шероховатой поверхности. Для наружных и внутренних работ. Прозрачная, матовая (после высыхания). Пригодна для дисперсионных и алкидных покрытий.

Расход: около 0,25 кг/м² (на гладком основании).


«Alpina Grundierfarbe»
Грунтовочная краска.

Универсальная, для наружных и внутренних работ. Применяется как промежуточное покрытие перед нанесением алкидных эмалей. Может наноситься на дерево, твердый ПВХ, загрунтованный металл.

Расход: около 80 - 100 мл/м².


«Alpina Metallgrund»
Грунтовка по металлу.

Быстросохнущая, антикоррозионная, для железа и стали, для наружных и внутренних работ. Обязательно последующее нанесение алкидных эмалей.

Расход: около 100 мл/м² на один слой.


«Alpina Holzgrund»
Грунтовка по дереву.

Фунгицидная для защиты древесины, ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ!, т.к. содержит ядохимикаты (толилфлуонид). Паропроницаемая, хорошая влагозащита, перекрывается алкидными лаками, эмалями и лазурями.

Расход: 80 - 120 мл/м² на один слой.


«Alpina Holzlasur»
Лазурь для древесины.

Тонкослойная, шелковисто-матовая, цветная. Для защиты и декоративного оформления древесины внутри и снаружи помещений, предохраняет древесину от УФ-лучей.

Расход: 80 - 120 мл на один слой.

Количество цветовых тонов: 12.


«Alpina Megamax Grund-Konzentrat»
Антисептик.

Грунтовочный концентрат для защиты минеральных поверхностей и дезинфекции от заражения грибками, плесенью и водорослями. Для наружных и внутренних работ. В зависимости от вида основания разбавляется водой 1 : 3 – 1 : 5. Шелковисто-матовый (после высыхания).

Расход: около 30 мл концентрата/м².


«Capalac AllGrund»
Грунт быстросохнущий.

Для антикоррозионной защиты железа и стали, а также как универсальное грунтовочное покрытие для алюминия, цинка, твердого ПВХ, древесины, меди. Шелковисто-матовый.

Расход: 80 – 100 мл/м² на один слой.

Количество цветов: 6.

