

В ассортименте Кнауф представлены штукатурки на гипсовой и цементной основе для ручного и машинного нанесения.

#### Группа гипсовых штукатурок для внутренних работ:

- **Rotband** – для потолков и стен, ручное нанесение;
- **MP 75** – для машинного нанесения.

#### Группа цементных штукатурок для внутренних и наружных работ (возможно ручное и машинное нанесение):

- **Севенер** – штукатурно-клеевая смесь для систем теплоизоляции, применяется для ремонта старых (растягивающихся) штукатурных поверхностей фасадов, применяется как сцепляющая штукатурка-мост для поверхностей гладкого и пористого бетона.
- **Грюнбанд** – смесь с теплоизоляционными и водоотталкивающими свойствами на основе цемента, фракционированного песка, легкого заполнителя, в виде гранул пенополистирола, и добавок, в том числе и гидрофобных.

#### Клеевые растворы

Клей для монтажа гипсокартона, для облицовки и установки плит утеплителя.

#### Клей на гипсовой основе:

- **Perifix** – смесь для монтажа листов гипсокартона при облицовке стен без каркасов.

#### Клей на цементной основе:

- **Флекс** – эластичный водостойкий клей для подвижных оснований, теплых полов, наружных работ.
- **Мрамор** – белый клей для укладки мозаики, мрамора, гранита.

#### Шпаклевки

Для внутренних работ на гипсовых и полимерных основах и цементные материалы для внутренних и наружных работ.

#### Шпаклевки на гипсовых и полимерных основах для внутренних работ:

- **Uniflott** – особо прочная шпаклевка для заделки швов, выдерживающая без растрескивания большие ударные и вибрационные нагрузки, может применяться как с армирующей лентой, так и без нее.
- **Fugenfuller** – прочная гипсовая шпаклевка для заделки швов с применением армирующей ленты.
- **Rotband Pasta Profi** – готовая пастообразная финишная шпаклевка на виниловой основе. Обладает повышенной белизной, адгезией и трещиностойкостью. Выдерживает 5 циклов замораживания/оттаивания.
- **Rotband Finish** – сухая шпаклевочная смесь на основе гипса и полимерных добавок, слой нанесения 0,2–5,0 мм.



#### Грунтовочные составы

**Тифенгрунд** – грунт глубокого проникновения, для укрепления и обсыпывания внешнего слоя основания. Существует морозостойкая версия (до -40°C).



-40°C

**Betokontakt** – полимерная дисперсия для внутренних работ с особо чистым щелочестойким кварцевым песком, создает шершавую «пленку» на невпитывающих и гладких поверхностях.



**Миттельгрунд** (грунт-концентрат) и **Мультигрунд** (готовый грунт) для газо- и пенобетона, керамического и силикатного кирпича, керамзито- и шлакоблоков, гипсовых и цементных штукатурок; бетонной, цементной и гипсовой стяжек. Для внутренних и наружных работ. Существует морозостойкая версия (до -40°C).



-40°C

**Декоргрунд** – грунт для обработки гипсовых и цементных и других поверхностей перед нанесением декоративной цементной штукатурки. Выравнивает цвет основания, придавая ему белый оттенок. Используется для грунтования поверхности стен из газо- и пенобетонных блоков перед нанесением цементных штукатурок. Для внутренних и наружных работ. Существует морозостойкая версия (до -40°C).



-40°C