

### «Alpina Seidenweiss»

#### Универсальная эмаль.

Шелковисто-матовая, хорошо укрывистая и быстро сохнущая, для наружных и внутренних работ. Для прогрунтованных или предварительно окрашенных поверхностей дерева, металла и твердого ПВХ. Подходит для минеральных поверхностей, цементных штукатурок, бетона, гипсокартона. Устойчива к бытовым моющим и дезинфицирующим средствам. Колеруется в светлые тона с помощью «Alpina Tint». **Расход:** около 100 мл/м<sup>2</sup> на один слой (на гладком основании).



### «Alpina Glanzweiss»

#### Универсальная эмаль.

Глянцевая быстро сохнущая, с очень хорошей укрывистостью, для внутренних и наружных работ. Для прогрунтованных или предварительно окрашенных поверхностей дерева, металла и твердого ПВХ. Подходит для минеральных поверхностей, цементных штукатурок, бетона, гипсокартона. Устойчива к бытовым моющим и дезинфицирующим средствам. Колеруется в светлые тона с помощью «Alpina Tint».



**Расход:** около 100 мл/м<sup>2</sup> на один слой (на гладком основании).

### «Alpina Seidenmix»

#### Цветная универсальная эмаль.

Шелковисто-матовая, быстро сохнущая, эластичная, ударопрочная, для наружных и внутренних работ. Для прогрунтованных или предварительно окрашенных поверхностей дерева, металла и твердого ПВХ. Подходит для минеральных поверхностей, цементных штукатурок, бетона, гипсокартона. Устойчива к бытовым моющим и дезинфицирующим средствам. Колеруется машинным способом по системе «CapalacMix».

**Расход:** около 100 мл/м<sup>2</sup> на один слой (на гладком основании). Количество готовых цветовых тонов: 11.



### «Alpina Glanzmix»

#### Цветная универсальная эмаль.

Высокоглянцевая, быстро сохнущая, эластичная, ударопрочная, для наружных и внутренних работ. Для прогрунтованных или предварительно окрашенных поверхностей дерева, металла и твердого ПВХ. Подходит для минеральных поверхностей, цементных штукатурок, бетона, гипсокартона. Устойчива к бытовым моющим и дезинфицирующим средствам. Колеруется машинным способом по системе «CapalacMix».

**Расход:** около 100 мл/м<sup>2</sup> на один слой (на гладком основании). Количество готовых цветовых тонов: 11.



### «Alpina Heizkörperlack»

#### Эмаль для радиаторов.

Глянцевая, для промежуточного и финишного покрытия радиаторов, облицовок вокруг радиаторов, труб систем отопления горячей водой или паром низкого давления. Термостойкость: до + 180 °С. Для внутренних работ. Устойчива к пожелтению.

**Расход:** около 110 мл/м<sup>2</sup> на один слой (на гладком основании).



### «Alpina Fensterlack»

#### Эмаль для окон и дверей.

Глянцевая, для прогрунтованных и предварительно окрашенных поверхностей дерева, металла и твердого ПВХ. Для наружных и внутренних работ. Быстро сохнущая, стойкая к воздействию чистящих средств.

**Расход:** около 100 мл/м<sup>2</sup> на один слой (на гладком основании).



### «Alpina Direct auf Rost»

#### Антикоррозионная эмаль для железа и стали.

Покрытие «три в одном»: антикоррозионная защита, грунтовка и финишное покрытие. Может наноситься «прямо на ржавчину». Для внутреннего и наружного применения.

**Расход:** около 120 мл/м<sup>2</sup> на один слой на гладком основании.

Количество готовых цветовых тонов: 13 + 7 цветовых тонов с молотковым эффектом.



### «Alpina Parkettlack»

#### Лак для деревянных, цементных полов и искусственного камня.

Шелковисто-матовый или глянцевый, однокомпонентный, прозрачный, высокопрочный (лак для полов, подвергающихся нормальному или сильному нагрузкам). Для полов, выполненных из паркета, твердой или мягкой древесины, цементного и искусственного камня, а также для покрытия лаком предметов, подвергающихся большим поверхностным нагрузкам (мебель и спортивный инвентарь).

**Расход:** около 100 мл/м<sup>2</sup> на один слой (на гладком основании).



### «Alpina Klarlack»

#### Универсальный лак.

Глянцевый, или шелковисто-матовый, универсальный прозрачный для необработанной древесины, а также после предварительной обработки морилками, пропитками и лессировками. Для наружных и внутренних работ. Для металлических поверхностей может применяться только внутри помещения.

**Расход:** около 100 мл/м<sup>2</sup> на один слой (на гладком основании).



### «Alpina Yachtlack»

#### Особостойкий лак.

Глянцевый, усиленный полиуретаном, атмосферостойкий прозрачный лак для нанесения стойких к морской и пресной воде покрытий на лодках и яхтах как для надводных, так и подводных частей. Также хорошо подходит для деревянных изделий, с высокой поверхностной нагрузкой таких, как садовая мебель и спортивный инвентарь. Для наружных работ и внутренних работ.

**Расход:** около 90 мл/м<sup>2</sup> на один слой (на гладком основании).

