

**«Diamant Грунт»**
**ГРУНТОВКА.**

Готовая к применению, водно-дисперсионная, акриловая, для внутренних и наружных работ.

**Расход:** около 150 мл/м<sup>2</sup> (на гладком основании).


**«Diamant Грунт-Концентрат»**
**КОНЦЕНТРАТ ГРУНТОВКИ.**

Концентрат 1: 2 акриловой грунтовки глубокого проникновения для уменьшения и выравнивания впитываемости минеральных оснований для наружных и внутренних работ.

**Расход:** около 50 мл/м<sup>2</sup> (на гладком основании).


**«Diamant 302»**
**ШТУКАТУРКА.**

Выравнивающая, минеральная, ремонтная для выравнивания поверхностей и подготовки основания под последующую отделку для наружных и внутренних работ.

**Расход:** 1,7 кг/мм/м<sup>2</sup>.


**«Diamant Шпатель»**
**ШПАТЛЕВКА.**

Готовая к применению, финишная, белая, для выравнивания грубых и неравномерно структурируемых оснований, исправления неровностей и дефектов штукатурок, заделывания швов гипсокартонных плит с укладкой армирующей сетки.

**Расход:** 1,8 кг/мм/м<sup>2</sup>.


**«Diamant Фасад»**
**КРАСКА ФАСАДНАЯ.**

**Матовая** краска, атмосферостойкая, для наружных и внутренних работ, на минеральных основаниях. Колеруется вручную колорантами «Alpina Tint» или «Alpina Kolorant».

**Расход:** около 150 мл/м<sup>2</sup> на один слой (на гладких основаниях).


**«Diamant Фактура»**
**КРАСКА ФАКТУРНАЯ.**

**Матовая**, атмосферостойкая, водно-дисперсионная, для декоративного оформления интерьеров и фасадов зданий.

**Размер зерна** – до 1 мм.

**Расход:** 800 – 1000 г/м<sup>2</sup> (в зависимости от способа нанесения).


**«Diamant Комфорт»**
**КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ.**

**Матовая**, акриловая, водно-дисперсионная, особо белая, высокоукрывистая, для декоративной отделки стен и потолков, не подвергающихся особым нагрузкам.

**Расход:** около 150 мл/м<sup>2</sup> на один слой (на гладких основаниях).


**«Diamant Латекс»**
**КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ.**

**Матовая**, водно-дисперсионная, латексная для внутренних работ. Обеспечивает получение белых, матовых покрытий стен и потолков в интерьере, экологически чистая, легко наносится.

**Расход:** около 140 мл/м<sup>2</sup> на один слой (на гладких основаниях).


**«Diamant 101»**
**КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ.**

Для приклеивания настенной и половой керамической плитки. Для применения внутри помещений, а также снаружи (в местах, не подверженных значительным температурно-влажностным нагрузкам).

**Расход:** 1,6 кг/мм/м<sup>2</sup>.


**«Diamant 102»**
**КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ.**

Для приклеивания настенной и половой керамической плитки (в том числе большого формата), керамогранита, клинкера, мозаики, терракоты, натурального и искусственного камня. Раствор предназначен для применения как внутри помещений, так и снаружи.

Состав может применяться для полов с подогревом, а также в зонах высокой влажности или постоянного контакта с водой (небольшие бассейны, душевые, моечные и т.д.).

**Расход:** 1,6 кг/мм/м<sup>2</sup>.

