

DIAMANT ГРУНТ**ГРУНТОВКА**

акриловая, водно-дисперсионная, готовая к применению. Применяется для внутренних и наружных работ.

Расход: ок. 150 мл/м² (на гладком основании).

**DIAMANT ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ****КОНЦЕНТРАТ ГРУНТОВКИ 1:2**

глубокого проникновения, акриловой, для уменьшения и выравнивания впитываемости минеральных оснований. Применяется для наружных и внутренних работ.

Расход: ок. 50 мл/м² (на гладком основании).

**DIAMANT 302****ШТУКАТУРКА**

минеральная, ремонтная, для выравнивания поверхностей и подготовки основания под последующую отделку. Применяется для наружных и внутренних работ.

Расход: 1,7 кг/мм/м².

**DIAMANT 401****ШПАТЛЕВКА**

предназначена для создания гладких финишных покрытий толщиной до 5 мм. Применяется для наружных и внутренних работ. Вытягивается в «ноль», водостойкая, обладает высокой паропроницаемостью. Удобна в применении.

Расход: 1,5 кг/мм/м².

**DIAMANT ФАСАД****КРАСКА ФАСАДНАЯ**

матовая, предназначена для высококачественной декоративно-защитной отделки фасадов, а также внутренних стен, подвергающихся большим нагрузкам. Колеруется вручную колорантами Alpina Tint или Alpina Kolorant.

Расход: ок. 150 мл/м² на один слой (на гладких основаниях).

**DIAMANT ФАКТУРА****ФАКТУРНАЯ КРАСКА**

матовая, атмосферостойкая, водно-дисперсионная, предназначена для декоративного оформления интерьеров и фасадов зданий.

Размер зерна: до 1 мм.

Расход: 800 – 1000 г/м² (в зависимости от способа нанесения).

**DIAMANT КОМФОРТ****КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ**

матовая, акриловая, водно-дисперсионная, особо белая. Предназначена для декоративной отделки стен и потолков, не подвергающихся особым нагрузкам.

Расход: ок. 150 мл/м² на один слой (на гладких основаниях).

**DIAMANT ЛАТЕКС****КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ**

матовая, водно-дисперсионная, латексная. Предназначена для декоративной отделки стен и потолков, не подвергающихся особым нагрузкам.

Расход: ок. 140 мл/м² на один слой (на гладких основаниях).

**DIAMANT 101****КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ**

для настенной и половой керамической плитки. Для применения внутри помещений, а также снаружи (в местах, не подверженных значительным температурно-влажностным перепадам).

Расход: 1,6 кг/мм/м².

**DIAMANT 102****КЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ ДЛЯ ПЛИТКИ**

для настенной и половой керамической плитки, керамогранита, клинкера, мозаики, терракоты, натурального и искусственного камня. Раствор предназначен для применения как внутри помещений, так и снаружи, может применяться для полов с подогревом, а также в зонах высокой влажности или постоянного контакта с водой (небольшие бассейны, душевые, мочные и т.д.).

Расход: 1,6 кг/мм/м².

