

CAPAROL AMPHIBOLIN E.L.F.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРАСКА

шелковисто-матовая, акрилатная, для создания покрытий с высокими эксплуатационными свойствами. Может обрабатываться дезрастворами. Экологически чистая. Колеруется машинным способом.

Укрывистость: класс 2.

Истирание: класс 1.

Расход: ок. 110 - 130 мл/м² на один слой.


CAPAROL AMPHISILAN-PLUS
ФАСАДНАЯ КРАСКА

матовая, силиконовая, для создания водоотталкивающих покрытий, с отличной паропроницаемостью. Обеспечивает максимальную устойчивость к загрязнениям. Экологически чистая. Колеруется машинным способом.



Расход: ок. 150 - 200 мл/м² на один слой.

CAPAROL SYLITOL-PLUS
ФАСАДНАЯ КРАСКА

матовая, силикатная, стойкая к атмосферным воздействиям. Обладает высокой цветостойкостью, паропроницаемостью и укрывистостью.



Расход: ок. 150 - 200 мл/м² на один слой.

CAPAROL PREMIUMCLEAN/COLOR
ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

матовая, для создания покрытий с высокими эксплуатационными свойствами. Стойкая к повышенным механическим нагрузкам. Экологически чистая. Колеруется машинным способом.

Укрывистость: класс 2.

Истирание: класс 1.

Расход: ок. 120 - 130 мл/м² на один слой.


CAPAROL INDEKO-PLUS
ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

глубоко-матовая, обладает высокой кроющей способностью. Не имеет запаха, экологически чистая. Колеруется машинным способом.



Укрывистость: класс 1.

Истирание: класс 2.

Расход: ок. 120 мл/м² на один слой.

CAPAROL CAPASILAN
ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

матовая, износостойкая, без растворителей. Позволяет работать на любых площадях без образования стыков.

Укрывистость: класс 1.

Истирание: класс 2.

Расход: ок. 140 мл / м² на один слой.


CAPAROL UNIMATT
ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

матовая, два в одном: грунтовка и финишное покрытие. Наносится прямо на гипсокартон, акриловые и гипсовые шпатлевки.



Укрывистость: класс 2.

Истирание: класс 3.

Расход: ок. 130 мл/м² на один слой.

SAMTEX 7 E.L.F.
ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

шелковисто-матовая, латексная, для создания покрытий с высокими эксплуатационными свойствами. Может обрабатываться дезрастворами. Экологически чистая. Колеруется машинным способом.

Укрывистость: класс 2.

Истирание: класс 2.

Расход: ок. 140 - 160 мл / м² на один слой.


SAMTEX 3 E.L.F.
ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

матовая, латексная, для создания покрытий с хорошими эксплуатационными свойствами. Экологически чистая. Колеруется машинным способом.



Укрывистость: класс 3.

Истирание: класс 2.

Расход: ок. 140 - 160 мл/м² на один слой.