

**«Forbo 140 Euromix PU Extra»**

Устойчивый к высоким нагрузкам и повышенной влажности **2-компонентный полиуретановый клей**, не содержащий воды и растворителей. Для резиновых покрытий типа «Norament» и «Regipol», ПВХ-покрытий, дерева, паркета, керамики, металла, бетона, асфальта, ламината и ДСП. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий.



**«Forbo 144 Euromix PU»**

**2-компонентный полиуретановый клей**, не содержащий воды и растворителей. Для резиновых покрытий типа «Norament» и «Regipol», ПВХ-покрытий, металла, керамики, асфальта, бетона а также паркета, ламината, пробковых плиток. Пригоден для наружных работ только в сочетании с грунтовкой «021 Euroblock Reno» и под навесом. Морозостойкий.



**«Forbo 425 Euroflex Standard»**

**Дисперсионный клей** для виниловых и ковровых покрытий. Предназначен для приклеивания только на влаговпитывающие основания. Время для укладки – около 30 минут. Морозостойкий.



**«Forbo 522 Eurosafe Star Tack»**

**Дисперсионный универсальный клей**, не содержащий растворителей. Для виниловых напольных и стеновых покрытий. Время для укладки - около 90 минут.



**«Forbo 021 Euroblock Reno»**

**2-компонентная эпоксидная грунтовка** глубокого проникновения. Для изоляции остаточной влажности на цементных и бетонных полах (до прикл. 4,5% CM - по карбидному методу), для укрепления поверхностных слоев, а также в качестве адгезионного связующего, для влагозащиты или как грунтовка для неудаляемых водорастворимых остатков клея. Морозостойкая.



**«Forbo 135 Euromix Epoxy Flex»**

**2-компонентный эпоксидный клей**, не содержащий воды и растворителей. Устойчив против сдвига, обладает хорошей остаточной эластичностью. Пригоден для прямого контакта с водой. Для всех видов паркета и древесины, для резиновых покрытий типа «Norament» и «Regipol», ПВХ-покрытий, металла, керамики, асфальта, бетона, ламината, пробковых плиток. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий.



**«Forbo 523 Eurostar Tack EL»**

**Токопроводящий дисперсионный клей** для укладки текстильных и виниловых покрытий на поверхности, обработанной токопроводящей дисперсионной грунтовкой «041 Europrimer EL», или на сетку из медной ленты 801.



**«Forbo 671 Noviweld»**

**Жидкость для холодной сварки** швов покрытий из винила и вспененного винила на стенах и на полу, а также плинтусов и углов для ступеней. Образует прозрачные, водонепроницаемые, продолжительно эластичные, прочные при растяжении соединения.



**«Forbo Universalpflege 888»**

**Универсальное средство для очистки и ухода** за напольными покрытиями, грязеотталкивающее, препятствующее скольжению. Для первичного и регулярного ухода за всеми видами водонепроницаемых покрытий таких, как покрытый лаком паркет или пробка, виниловые покрытия, натуральный линолеум и ламинат, натуральный камень, а также резиновые покрытия типа «Norament» и «Regipol». Не образует слоев.



**«Forbo Longlife Basisschutz 898»**

**Полимерная мастика** износостойкая матовая/глянцевая эластичная, препятствующая скольжению. Для первичного ухода за водонепроницаемыми покрытиями такими, как покрытый лаком паркет или пробка, натуральный линолеум, покрытия из ПВХ и вспененного винила без специального ПУ защитного слоя, керамической плитки. Может наноситься на старые водонепроницаемые покрытия и на неудаляемые слои мастики.

