

«INDUCRET-BIS»**Система восстановления и защиты бетона «INDUCRET-BIS»**

- применяется для вертикальных и горизонтальных поверхностей;
- перепрофилирует сколы глубиной от 1 до 40 мм;
- может наноситься механическим способом;
- водонепроницаема;
- паропроницаема;
- устойчива к морозу и размораживающим солям;
- имеет высокую стойкость к карбонизации;
- имеет высокую прочность на сжатие и растяжение;
- отверждается без усадки и образования трещин при динамической нагрузке;
- сертифицирована в РБ согласно требованиям СТБ 1464-2004 «Материалы для бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог».

**Описание системы «INDUCRET-BIS»:**

- «INDUCRET-BIS-0/2» - защита от коррозии и адгезионный слой. Упаковка: 25 кг (мешок);
- «INDUCRET-BIS-5/40» - ремонтный раствор для ремонта повреждений от 5 до 40 мм. Применяется только в сочетании с «INDUCRET-BIS-0/2». Упаковка: 25 кг (мешок);
- «INDUCRET-BIS-1/6» - финишная шпатлевка для ремонта повреждений от 1 до 6 мм. Упаковка: 25 кг (мешок).

**Высокотекучие минеральные заливочные растворы**

Применяются в качестве заливочного клея, например, для плотной беспустотной заделки готовых бетонных элементов, бордюрных камней, стальных и бетонных опор, фундаментов станков, агрегатов, подвергающихся высоким вибрациям. Для заделки свободных пустот, гнезд и швов в бетоне, анкерных болтов, стальных встроенных деталей в бетоне.

«INDUCRET-VK-30» - заливочный раствор с глубиной заливки 5 - 30 мм. Упаковка: 25 кг (мешок).

«INDUCRET-VK-100» - заливочный раствор с глубиной заливки 20 - 100 мм. Упаковка: 25 кг (мешок).

