

**BOSTIK 70**

клей для стекловолоконистых обоев, структурных, обоев с акриловой структурой на бумажной основе, виниловых с основой из бумаги, полиэстера, стекловолокна и текстиля. Готовая к применению дисперсия на поливинилацетатно-крахмальной основе.

**QUELYD ЭКСПРЕСС**

клей для обоев всех видов на тканой и бумажной основе, удобен при стыковке обоев с рисунком.

Не оставляет пятен.

**QUELYD СПЕЦ-ФЛИЗЕЛИН**

клей для обоев любой ширины на нетканой флизелиновой основе, тяжелых виниловых обоев на флизелиновой основе, в том числе и для флизелиновых обоев под покраску. Наносится непосредственно на стену. Подходит для влажных помещений.

**QUELYD СПЕЦ-ВИНИЛ**

клей для обоев на виниловой основе, для тяжелых и упругих виниловых и текстильных обоев, объемных обоев и обоев с покрытием из крошки слюды и гранита. Подходит для влажных помещений. Обладает антигрибковыми свойствами.

**BOSTIK FINSPACKEL**

мелкозернистая шпаклевка для окончательного выравнивания мест соединения гипсовых плит и обоев, неровностей на бетоне штукатурке. Готовая к применению, на водной основе. Наполнитель: доломитовый мрамор.

**BOSTIK SNICKERSPACKEL**

шпаклевка для дерева быстросохнущая, акриловая для деревянных поверхностей и плит большой площади. Легко разглаживается и хорошо схватывается. После затвердевания обрабатывается, как дерево (шлифуется и окрашивается). Цвет: белый.

**BOSTIK ПУ-ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ**

Под пистолет.

Однокомпонентная, полиуретановая, изолирующая и заполняющая. Используется для звуко- и теплоизоляции, а также заполнения швов в соединениях и готовых конструкциях. Быстро расширяется и вулканизируется под влиянием влажности воздуха.



Выход: 35 – 40 л.

Рабочая температура: от -15°C до +35°C.

**BOSTIK ПУ-ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ**

однокомпонентная, полиуретановая, изолирующая и заполняющая. Используется для звуко- и теплоизоляции, а также заполнения швов в соединениях и готовых конструкциях. Быстро расширяется и вулканизируется под влиянием влажности воздуха. При нанесении температура баллона должна быть выше 0°C.



Выход: 35 – 40 л.

Рабочая температура: от -15°C до +35°C.

**BOSTIK ПУ-ПЕНА МОНТАЖНАЯ**

Под пистолет.

Однокомпонентная, полиуретановая, изолирующая и заполняющая. Используется для звуко- и теплоизоляции, а также заполнения швов в соединениях и готовых конструкциях. Быстро расширяется и вулканизируется под влиянием влажности воздуха.



Выход: 35 – 40 л.

Рабочая температура: от +5°C до +35°C.

**BOSTIK ПУ-ПЕНА МОНТАЖНАЯ**

однокомпонентная, полиуретановая, изолирующая и заполняющая. Используется для звуко- и теплоизоляции, а также заполнения швов в соединениях и готовых конструкциях. Быстро расширяется и вулканизируется под влиянием влажности воздуха.



Выход: 35 – 40 л.

Рабочая температура: от +5°C до +35°C.